



PRODUCTOS EN STOCK GRUPO WES|FES, PERÚ

VÁLVULAS Y ACCESORIOS

CODIGO / MODELO	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL
BV-05-47	VALVULA COMPUERTA	DN 80 PN 16 Cuerpo: GGG50 Sello: EPDM Conexión Bridada: ANSI 150 Recubrimiento : Epoxy verde Accionamiento: Volante	3
TWIN AIR	VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO	Válvula de Aire Triple efecto DN 80 PN25 Conexión Bridada: ANSI Cuerpo y tapa: EN-JS 1050 (GGG50) Flotador: Plástico reforzado con fibra de vidrio Junta del cuerpo: EPDM Tornillos de unión: SS A4 Salida aire roscada: Hembra 2 3/4" Recubrimiento: Epoxy 250µm	2
BV-05-02CW	VALVULA MARIPOSA TIPO WÁFER	DN 80 PN 6/10/16 Cuerpo: GGG40 Conexión Ansi 150 Epoxy color verde Sello: EPDM Disco: CF8M AISI316 Accionador: Palanca	3
EUROCOP	DISMANTLING JOINT PAS10 DN100 PN10/16	Dismantling Joint DN100 PN10/16 PAS10 Cuerpo: GGG-50 Recubrimiento: RAL 5015 Epoxy 250 Junta::EPDM. Tie Rods: 25% Zinc Electroplated L= 200±20mm	4



F3 10	FILTRO DE GRAN CAPACIDAD F3-10-MP	DN150 PN16 PFA25 ISO ANSI 150 Cuerpo/Tapa: EN-GJS-450-10 MALLA 2mm 316L Junta cuerpo-tapa: EPDM Junta filtro: NBR Tornilleria: Acero galvanizado Tapón desague 1 1/4: Aleación cobre PERFORADO ANSI 150 Distancia BB: 395 Brida: RF	3
BV-05-61 F1 10	VALVULA DE PURGA DE AIRE	Ventosa de aire simple efecto Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Junta tórica: EPDM Bola: Acero S-235_JR recubierto con EPDM Tornilleria SS A2 PN25 Revestimieto: Epoxi RAL 5015 Conexión: Rosca Macho 1" Incluye válvula de asilamiento 1" tipo bola, maniobrable mediante cuadrillo 17x17	16
041761 F1 20	VALVULA DE AIRE TRIFUNCIONAL	Válvula de aire triple efecto Modelo: VANNIER V200 DN 50, PN 16, Admisión rosca hembra 2" Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Carcasa: ABS Bola: acero S-235-JR con EPDM Junta: EPDM Tornilleria. Acero inoxidable A2	4
041761 F1 20	VALVULA DE AIRE TRIFUNCIONAL	Válvula de aire triple efecto Modelo: VANNIER V200 DN 50, PN 16, Admisión rosca hembra 2" + BRIDA ISO Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Carcasa: ABS Bola: acero S-235-JR con EPDM Junta: EPDM Tornilleria. Acero inoxidable A2	1
BAKIO	VALVULA COMPUERTA	Válvula Compuerta Modelo BAKIO DN100 PN16 Bridada ISO PN16 Asiento elástico: EPDM Accionamiento con volante	4
Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN150/160 PN10/16	6



Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN100/110 PN10/16	6
Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN80/90 PN10/16	6
Mariposa tipo Wáfer	VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER	Válvula Mariposa Tipo Wáfer DN80 - PN6/10/16 Sello: EPDM Conexión: ANSI 150 C/AZUL Accionamiento: Palanca	1
UNION	UNION UNIVERSAL	Unión Universal Conexión tubería PVC DN80 PN16 Modelo: LIBERTY 1200-L Manguito y contrabrida: GGG50 Junta: EPDM Tornillería: Acero 6.8 + Geomet	1
UNION	BRIDA UNIVERSAL	Brida Universal Modelo: Liberty SERIE 2200L CONEXIÓN PVC DN80 PN10/16 Rango: 106/84 Manguito y contrabrida: GGG50 Junta: EPDM Tornillería: Acero 6.8 + Geomet	1
ANULAR	VALVULA DE PASO ANULAR	Válvula de paso Anular DN150 PN16 Cuerpo: ENJS1050 EPDM/NBR T°-10°+60° Partes internas: SS Cilindro: Perforado Accionamiento: Caja reductora + Volante Pistón, eje, manivela deslizante, varilla de empuje, perno: acero inoxidable El cuerpo de caja de engranes: fundición gris EN-JL 1040	1
ROCO	VALVULA MARIPOSA	Válvula Mariposa Tipo: Doble Excéntrica DN 200 PN10/16 Conexión DIN Sello: EPDM aprobación KTW W270 Cuerpo y Disco: EN-JS 1030 Vástago: Acero inoxidable 1.4021.05 Tornillería: Acero inoxidable A2 Accionamiento: Caja reductora y volante Recubrimiento externo y Disco: Epoxi Recubrimiento interno: Esmaltado Distancia BB: 230mm	1



HYDROSTAB K1 10	VALVULA DE CONTROL DE PRESION	Válvula de control de presión Modelo: HYDROSTAB K1 10 Cuerpo XG DN80 ISO PN10/16 Cuerpo: EN-GJS 450-10 PFA25. Cañerías: Acero inoxidable Piloto: Bronce Indicador de nivel	1
COMPUERTA	VALVULA COMPUERTA	Válvula Compuerta F14 PN16/DN50 Modelo: BV-05-47 Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG 50 Asiento elástico - EPDM Accionamiento con volante Perforado PN16 EN-1074-2	1
BC-3-20	FILTRO EN " Y "	Filtro en "Y" DN150 PN16 Conexión ANSI 150 Cuerpo y tapa: GGG50 Tornillos tapa y tapon: SS A2 Tamiz malla: 2mm AISI 304 Distancia BB: 475mm Brida: RF	3



MACROMEDIDORES Y ACCESORIOS

CODIGO / MODELO	ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL
Medidor Ultrasónico	USCX200	Caudalímetro ultrasónico portátil, 01 canal, con caja de protección IP67, cadenas de sujeción, clips, pasta de acoplamiento acústico	2
Baterías	MAGB1	BATERIA MAGB1 – 5x3.6 V	5
Baterías	MAGX2	Fuente de Alimentación MAGX2 V5.0	8
Modulo	-	Modulo sensor de comunicación	7
Modulo	MAGX2	Módulo de Salida MAGX2 - Pulsos	3
Modulo	MAGB1	Modulo RS485 (MAGB1)	1
Modulo	MAGX2	Modulo MAGX2 RS485	2
Modulo	MAGB1	Modulo GPRS/GSM (MAGB1)	5
Modulo	MAGX2	Modulo GPRS/GSM MAGX2	1
Modulo	MAGX2	Modulo USB (MAGX2)	1
Modulo	MAGX2	Módulo de salida MAGX2 4-20 m	0
Modulo	MAGX2	Modulo externo de presión MAGX2	3
Transmisor	MAGB1	Placa madre – MAGB1	4
Transmisor	MAGX2	Placa Madre MAGX2	3
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 300 PN 16	1
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 - DN 50	1
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 50	1
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 - DN 50	1
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 - DN 100	1
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 50	1
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 100	1
Macromedidor	MAGX2	Macromedidores MAGX2 DN200 PN10	3